



KCT20-WIFI

Código: 0769020

Termostato con pantalla táctil y programable. Permite el control y regulación de la temperatura tanto de forma manual como mediante control remoto por conectividad WIFI. Su sofisticado diseño junto con su gran comodidad a la hora de ser utilizado, lo hacen ideal para su utilización en multitud de recintos como hogares, oficinas, hoteles...

CERTIFICACIONES



DATOS TÉCNICOS

Alimentación: 220 – 240 V/CA (50/60 Hz)
Tensión nominal de contacto: 240 V/CA
Poder de ruptura: 5(1) A
Rango de ajuste de temperatura : 5°C a 35°C
Intervalo de ajuste : 0,5°C
Temperatura de funcionamiento: -5°C a 50°C
IP20

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cronotermostato táctil con conectividad WIFI
Válido para calefacción / aire acondicionado
Montaje en pared o caja de mecanismos
Funcionamiento electrónico
Conexión a 2 hilos
Pantalla retroiluminada
Programaciones predefinidas y editables (*) con seis áreas de tiempo por programa
Función anti-hielo
Modo de anulación temporal / permanente
Cambio automático de hora verano / invierno
Selector frío / calor / OFF
Modo de pantalla limpia
Contador de consumo de luz UV y energía eléctrica
Posibilidad de selección: formato de hora: 12 horas / 24 horas unidad de medida: °C / °F intervalo de control de temperatura calibración de temperatura retardo de apagado bloqueo de seguridad



A la hora de realizar la programación deseada es posible modificar la hora y temperatura ajustándola según las necesidades del usuario.



Mediante la opción mostrada en pantalla es posible registrar el número de horas de funcionamiento de la calefacción y/o aire acondicionado.



El termostato puede ser controlado tanto de forma manual como mediante control remoto, a través de conexión WIFI. Son dos los pasos necesarios para que el termostato esté listo para funcionar de forma remota:

- 1- Registro del termostato en el portal Web
- 2- Control y supervisión desde el portal Web

