



KT6-LCD-P

Código: 0769006

Termostato con pantalla LCD programable intuitivo y de fácil manejo. Permite su utilización tanto para calefacción como para aire acondicionado, permitiendo múltiples programaciones variadas, así como distintos modos de funcionamiento. Es de gran aplicación en hogares, oficinas, salas de reunión...

CERTIFICACIONES



DATOS TÉCNICOS

Alimentación: 2 pilas AAA
Tensión nominal de contacto: 24-240 V/CA (50/60 Hz)
Poder de ruptura: 5(1) A
Rango de ajuste de temperatura : 5°C a 35°C
Intervalo de ajuste : 0,5°C
Temperatura de funcionamiento: 0°C a 50°C
IP20

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cronotermostato con pantalla LCD diario y semanal
Válido para calefacción / aire acondicionado
Montaje en pared o caja de mecanismos
Funcionamiento electrónico
Conexión a 2 hilos
Programación predefinida (*) y editable (5-1-1, Lun- Vi, Sab- Dom) con cuatro áreas de tiempo por programa
Función anti-hielo
Indicador de batería baja
Modo de suspensión
Modo de anulación temporal / permanente
Selector ON/OFF
Selector frío / calor
Función reseteo
Jumpers de selección (en el interior): retardo de apagado
formato de hora: 12 horas / 24 horas



El termostato mostrará en pantalla en todo momento la fecha y hora, la temperatura ambiente, así como el número del programa que está ejecutando.

Dispone de un selector para la selección del modo de funcionamiento al que va ser destinado el termostato, pudiendo elegir entre calefacción y aire acondicionado.



Entre muchas de sus características, el termostato dispone de la función suspensión, lo cual significa que el termostato deja de medir la temperatura de forma continua y no será mostrada en la pantalla.

