

KT9-LCD-P

Código: 0769009



Termostato con pantalla LCD programable para la configuración de múltiples maniobras tanto de frío como de calor. Su diseño moderno lo hace ideal para proporcionar confort y comodidad en diversas instancias, de tal manera que mediante una rápida y sencilla programación se puede disfrutar de las condiciones deseadas.

CERTIFICACIONES



DATOS TÉCNICOS

Alimentación: 2 pilas AAA
Tensión nominal de contacto: 24-240 V/CA (50/60 Hz)
Poder de ruptura: 5(1) A
Rango de ajuste de temperatura : 5°C a 35°C
Intervalo de ajuste : 0,5°C
Temperatura de funcionamiento: 0°C a 50°C
IP20

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cronotermostato con pantalla LCD diario y semanal
Válido para calefacción / aire acondicionado
Montaje en pared o caja de mecanismos
Funcionamiento electrónico
Conexión a 2 hilos
8 programaciones predefinidas (*) y 8 editables
Pantalla retroiluminada
Función anti-hielo
Indicador de batería baja
Modo confort / ahorro
Modo de anulación
Barra de segmentos indicadora de programación
Posibilidad de selección :
frío/calor
retardo de apagado
formato de hora: 12 horas / 24 horas
calibración de temperatura



El termostato muestra en todo momento en su pantalla retroiluminada la fecha y hora así como la temperatura actual; la programación establecida según la cual se rige el termostato también es indicada en la pantalla.

Muestra también el modo en el que el termostato trabaja en cada momento (confort o económico) así como si está en modo calefacción o refrigeración.

