



KT5-LCD-P

Código: 0769005

Termostato con pantalla LCD programable intuitivo y de fácil manejo. Permite su utilización tanto para calefacción como para aire acondicionado, permitiendo múltiples programaciones variadas, así como distintos modos de funcionamiento. Es de gran aplicación en hogares, oficinas, salas de reunión...

CERTIFICACIONES



DATOS TÉCNICOS

Alimentación: 2 pilas AAA
Tensión nominal de contacto: 24-240 V/CA (50/60 Hz)
Poder de ruptura: 5(1) A
Rango de ajuste de temperatura : 5°C a 35°C
Intervalo de ajuste : 0,5°C
Temperatura de funcionamiento: 0°C a 50°C
IP20

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cronotermostato con pantalla LCD diario y semanal
Válido para calefacción / aire acondicionado
Montaje en pared o caja de mecanismos
Funcionamiento electrónico
Conexión a 2 hilos
Programación predefinida (*) y editable (5-1-1, Lun- Vi, Sab- Dom) con cuatro áreas de tiempo por programa
Función anti-hielo
Indicador de batería baja
Modo de suspensión
Modo de anulación temporal / permanente
Selector ON/OFF
Función reseteo
Jumpers de selección (en el interior): frío/calor retardo de apagado formato de hora: 12 horas / 24 horas



Las diferentes programaciones que el termostato trae por defecto pueden ser modificadas para ajustarse a las necesidades del usuario, pudiendo modificar tanto la hora de encendido como el valor de la temperatura deseado.



El termostato dispone de la opción de anular permanentemente todas las programaciones en él establecidas, por ejemplo en el caso en el que se esté de vacaciones. Solamente desactivando esta opción el termostato volverá a ejecutar sus programas establecidos.



Retirando la tapa externa del termostato se encuentran los jumpers para seleccionar el tipo de formato de hora (12 horas ó 24 horas), la posibilidad de seleccionar la opción de retardo del apagado y la selección entre calefacción y refrigeración.

